

JAKA Mini 2 - robot collaboratif 6 axes

Charge utile 2 kg - Poids 9.9 kg - Portée 580 mm



Robot collaboratif 6 axes JAKA Mini 2 - charge utile 2 kg, poids 9.9 kg, portée 580 mm. Cobot compact et léger pour les postes à faible encombrement, la formation et les applications de précision.

Caractéristiques techniques

Armoire - Power input	48 V
Armoire - Input current	? 40 A
Armoire - Dimensions	180 x 128 x 47 mm
Armoire - IP Classification	IP 20
Armoire - I/O Ports	7 digital, I/O configurable
Armoire - Communication	TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, Profinet, Ethernet/IP
Armoire - Poids	1.1 kg (incl. accessories)
Consommation nominale	180 W
Rated voltage	48 V DC
IP classification	IP40
Température de fonctionnement	0-50 degC
Installation	At any angle
Tool I/O	2 sorties numériques, 2 entrées numériques, 2 entrées analogiques
Tool I/O power	24 V DC
Tool I/O size	M8
Matériaux	Aluminum, PC
Diamètre de la base	124 mm
Charge utile maximale	2 kg
Portée	580 mm
Poids (câbles inclus)	9.9 kg
Number of axis	6
Répétabilité	+/-0.05 mm
Programmation	Graphic programming, drag et teach, SRCL, offline programming
Interface de programmation	Any graphical device: PC, tablet ou smartphone
Armoire de commande	Contrôleur compact MiniCab - une seule entrée de sécurité (arrêt d'urgence) ; les fonctions avancées portes / scrutateur ne sont pas disponibles
Livré avec	Contrôleur compact MiniCab, licence L3 complète. Sans pendant d'apprentissage : pilotage depuis PC, tablette ou smartphone
Licence logicielle	L3 : garantie 24 mois, SDK, SRCL, ROS, add-ons palettisation et soudage, protocole EtherCAT Master inclus

Armoire de commande



MiniCab : contrôleur compact, une seule entrée de sécurité (arrêt d'urgence) - seul contrôleur de la Mini-série

Livré avec licence L3 : garantie 24 mois, SDK, SRCI, ROS, add-ons palettisation et soudage, protocole EtherCAT Master. Série Mini pilotée depuis PC, tablette ou smartphone (sans pendant). Mise en service, formation et intégration par MILLAN AUTOMATION.