JAKA Zu3 - robot collaboratif 6 axes

Charge utile 3 kg - Poids 12 kg - Portée 626 mm

Robot collaboratif 6 axes JAKA Zu3 - charge utile 3 kg, poids 12 kg, portée 626 mm. Cobot 6 axes polyvalent : articulations intégrées, programmation graphique et apprentissage par guidage manuel, pilotable depuis le pendant Touch II fourni, un PC, une tablette ou un smartphone.

Caractéristiques techniques

Charge utile maximale	3 kg (6.6 lb)
Poids (câbles inclus)	12 kg (26.46 lb)
Portée	626 mm (24.64 in)
Répétabilité	+/-0.02 mm (+/-0.00079 in)
Programmation	Programmation graphique, apprentissage par guidage, SRCI, programmation hors ligne
Interface de programmation	Tout appareil graphique (PC, tablette ou smartphone)
Armoire - Indice de protection	IP44
Armoire - Entrées / sorties	16 entrées numériques, 16 sorties numériques, 2 entrées ou sorties analogiques
Armoire - Protocoles de communication	TCP/IP,Modbus TCP,Modbus RTU, Profinet, Ethernet/IP
Armoire - Alimentation	100-240VAC,50-60Hz
Armoire - Dimensions	410x307x235 (mm) (WxHxD)
Armoire - Poids	13.5 kg
Consommation nominale	350W
Indice de protection	IP54
Entrées / sorties outil	2 entrées numériques/ 2 sorties numériques/ 2 entrées analogiques
Diamètre de la base	158 mm (6.220 in)
Armoire de commande	Au choix : armoire standard CAB (entrées de sécurité complètes : arrêt d'urgence, portes, scrutateur laser) ou contrôleur compact MiniCab (une seule entrée de sécurité pour l'arrêt d'urgence)
Livré avec	Armoire de commande, pendant d'apprentissage Touch II à écran tactile, licence L3 complète
Licence logicielle	L3 : garantie 24 mois, SDK, SRCI, ROS, add-ons palettisation et soudage, protocole EtherCAT Master inclus

Armoire de commande au choix et pendant

MiniCab : contrôleur compact, une seule entrée de sécurité (arrêt d'urgence)

Armoire CAB : entrées de sécurité complètes (arrêt d'urgence, portes, scrutateur laser)

Pendant d'apprentissage Touch II à écran tactile, fourni

Livré avec licence L3 : garantie 24 mois, SDK, SRCI, ROS, add-ons palettisation et soudage, protocole EtherCAT Master. Pendant d'apprentissage Touch II à écran tactile fourni. Mise en service, formation et intégration par MILLAN AUTOMATION.